

長岡市中之島文化センター 照明設備

調光卓	National PAREITUS-PX48 電子クロスバー方式 制御回路数 192 回路 制御チャンネル数 48 チャンネル プリセットフェーダー 48 本 × 3 段 サブマスターフェーダー 10 本 × 6 ページ 記憶可能シーン数 360 割り込み記憶可能 外部記憶 3.5 インチフロッピーディスク ※COMOS JASCI 非対応	フロントサイドライト	上手・下手共に 30A2 回路 20C 型 2 ケロ 1kw 凸 4 台 (2 台 2 色)			
	附属設備	サブマスターフェーダー 10 本 下手袖	フットライト	60w 白熱灯 60 灯 #W 20 灯 × 3 色 シートサイズ 14cm × 14cm		
		1 ボーダーライト 手動 文字共吊 許容吊荷重 310kg	150w × 63 灯 × 4 色 #W・#W・#72・#W アンダーボタンなし ボーダーハンガーなし ボーダーライト切り替えコンセント 30A 4 回路 20C 型 ← 下手側	ピンスポットライト	1kw クセノン 1 台 (1003SR) ピンルーム電源：30A3P ツイスト 2 口	
		2 ボーダーライト 手動 文字共吊 許容吊荷重 310kg	150w × 63 灯 × 4 色 #W・#W・#72・#W アンダーボタンなし ボーダーハンガーなし ボーダーライト切り替えコンセント 30A 4 回路 20C 型 ← 下手側	移動スポット	1kw 凸 10 台 (2 台は平行プラグ) 北階段	
		1 サスペンションライト 電動 (リミットなし) 許容吊荷重 550kg	30A 6 回路 20C 型 3 ケロ 常設スポット 1kw 凸 6 台 フレネル 8 台	アクセサリ	・スタンド 12 台 北階段 ・ベース 10 台 上手 ・ハンガー 6 個 鉄 上手 ・操作棒 1 本	
2 サスペンションライト 電動 (リミットなし) 許容吊荷重 550kg	30A 6 回路 20C 型 3 ケロ 常設スポット 1kw 凸 6 台 フレネル 8 台	延長ケーブル	20C-20C	1.5m 13 本 2m 10 本 5m 10 本 10m 5 本 ※30C の延長ケーブル はありません		
アップパー水平ライト 手動 文字共吊 許容吊荷重 310kg	200w × 63 灯 × 3 色 #71・#72・#63 30A 6 回路 切り替えコンセントなし シートサイズ 18cm × 18cm 吊替え禁止	変換ケーブル	30C-20C	5m 9 本 10m 5 本 ※T 型の延長、変換 ケーブルはありません		
ローパー水平ライト	150w × 63 灯 × 3 色 #72・#59・#22 30A 6 回路 (上手・下手 3 回路ずつ) シートサイズ 18cm × 18cm	ステージ回路	20C- 平行	2 本		
シーリングライト	30A6 回路 20C 型 2 ケロ 1kw 凸 12 台 (4 台 3 色)		20C < 20C	2m 10 本		
			舞手下手前	30C 型 3 回路 (フットライトとコンモ)		
			下手袖	30C 型 2 回路		
			上手袖	30C 型 2 回路		
			舞台奥	30C 型 3 回路 (上手・下手共に LH で使用)		